

Odin samletanker

I rotasjonsstøpt polyetylen for toalettavløp

**VELG
TRYGGHET!**
- velg norsk-produsert!

Odin samletank i
kombinasjon med
gråvannsrensning
utgjør det komplette
avløpssystemet for hytta.

GVR-1 gråvannsrenning

Samletank SA-SR

Produktsertifikat
Nr. 0517
BYGGFORSK
Norges byggforskningsinstitutt



Odin samletanker



BRUKSOMRÅDER

Odins samletanker benyttes som lagringstank for avløpsvann (kloakk) i forbindelse med hytter/fritidshus. Kombineres gjerne med Odins GVR renseanlegg for gråvann



EGENSKAPER

Odins samletank er konstruert sylindrisk stående med mannlokk plassert i senter av tank for enkel tømning, rengjøring og service. Kan monteres nedgravd eller frittstående.



STYRKE

Samletank i polyetylen er styrkeberegnet for nedgraving. Tåler store påkjenninger uten at det blir brudd på materialet.



LEVERINGSPROGRAM

Samletankene leveres som standard i størrelsene 2 kbm, 4,0 kbm og 6 kbm. Andre størrelser skaffes på forespørsel.



ALARM

Fulltank-alarm kan leveres som tilleggsutstyr.

TYPE	VÅTVOL.	DIAM.	HØYDE	UK. INNL.	VEKT
SA-SR-2	2.000 liter	1.800 mm	1.800 mm	1.200 mm	110 kg
SA-SR-4	4.000 liter	2.200 mm	2.100 mm	1.400 mm	190 kg
SA-H 6	6.000 liter	1.800 mm	2.400 mm	1.700 mm	350 kg



ODIN MILJØ
SALG OG SERVICE
RENSEANLEGG FOR HUS OG HYTTER

Postboks 30, Sørkilen 8, 1620 Gressvik
Telefon 69 36 17 70
Epost: epost@odin-miljo.no
www.odin-miljo.no