

For hytter uten innlagt vann
Odin GVR-mini
Norsk-produsert for norske forhold!

**VELG
TRYGGHET!**
- velg norsk-produsert!



 **ODIN MILJØ**

www.odin-miljø.no



Odin GVR-mini

For hytter med innbært vann



Tekniske data	
Diameter	600 mm
Høyde	975 mm
Høyde UK-innløp	750 mm
Høyde UK-utløp	165 mm
Rør dimensjon INN	Ø75 mm
Rørdimensjon UT	Ø75 mm
Vekt uten filtermasse	30 kg.
Vekt med filtermasse	100 kg.

Varmekabel kan leveres som tilleggsutstyr.

Vann man bærer inn på hytta blir vanligvis sluppet ut igjen uten noen form for rensing. Men nå krever stadig flere kommuner at også dette vannet skal renses. Odin GVR-mini er den perfekte løsningen for dette formålet.

GVR-mini kan graves ned, plasseres under hytta eller terrassen.
Anlegget produseres i rotasjonsstøpt polyetylen.
Leveres komplett med filtermasse som er en kombinasjon av Filtralite® P 0,5-4 mm og Filtralite® NC 2-10 mm og filterpose for oppsamling av fett og partikler.

Filtralite® har en meget god renseseffekt for fosfor og organisk stoff. Filteret har en meget lang levetid.

Filterposen skiftes med jevne mellomrom (ca. 1 gang pr. år).

Ferdig rensat avløpsvann ledes ut i grunnen i en enkel spredegrøft (lengden vurderes etter jordas dreneringskapasitet).



ODIN MILJØ
SALG OG SERVICE
RENSEANLEGG FOR HUS OG HYTTER

Sørkilen 8, 1621 Gressvik
Telefon 69 36 17 70
Epost: epost@odin-miljo.no
www.odin-miljo.no